

平板电脑 与 显示器 > 轻工业平板电脑 > AFOLUX Series

AFL4-W15-EHL

15.6寸无风扇平板电脑，搭载英特尔® Celeron® J6412 处理器



Features

- » 英特尔® Elkhart Lake 平台
- » 全新的窄边框设计
- » 具备防眩光和防紫外的电容触控屏
- » 支持手套和湿水下进行操作
- » 支持 WiFi 6E 和蓝牙 5.2

Specifications

System	
CPU	Intel®赛扬®处理器 J6412 1.5M 高速缓存，高达 2.60 GHz / TDP 10W
Memory Ext.	双通道板载 8GB LPDDR4x
Communication	
无线	IEEE 802.11 a/b/g/n/ax, Bluetooth® V5.2
I/O Interface	
网络	2个 2.5GbE LAN，通过Intel® I225V / I226V
扩展	1 x M.2 2242 M key (PCIe Gen3 x1 + SATA)
	1 x M.2 2280 M key (PCIe Gen3 x2)
音频编解码器	瑞昱 ALC 888S
Power	
电源输入	12V 直流
Environment	
工作温度	-10°C ~ 50°C
安规&电磁	CE/EMC, UKCA, FCC, RED(Class A)
相对湿度	10% ~ 95%@40°C (无冷凝)
存储温度	-20°C ~ 60°C
IP Level	前面板IP64
Physical Characteristics	
机身颜色	银色+黑色
安装方式	Wall, Stand, ARM, VESA 75/100
Construction	铝压铸件+SECC
LCD	
LCD 尺寸	15.6" (16:9)
分辨率	1920 x 1080
亮度	450(cd/m2)
对比度	1000:1
LCD 色彩	16.7M
像素间距 (mm)	0.179 x 0.179
可视角度 (H-V)	170°/160°
背光 MTBF	50000 小时
Touch	
触摸屏	多点电容式触控屏(抗紫外/防眩光,支持手套)
	表面硬度：7H

触控IC	EETI EXC 81 系列
Other Features	
音频	1 x AMP 1.2W (内置扬声器)
I/O Interface	
I/O 接口	1 x HDMI™ (高达 3840 x 2160 @30Hz)
	2 x LAN (2.5GbE RJ45)
	1 x DC Input Jack (12V)
	1 x Reset Button
	1 x Power Switch
	1 x AT/ATX switch
	2 x RS-232 (by DB9)
	2 x RS-422/485 (by DB9)
	3 x USB2.0
	2 x USB 3.2 Gen2 (10Gb/s(Type A))
OS Support	
OS Support	Windows 10/11 IoT
	Linux

Ordering Information

AFL4-W15-EHL-J1/8G-R10	15.6" 450cd/m² 1920x1080 fanless Panel PC with Intel® Celeron® Processor J6412 on-board Processor ,TDP 10W, 8GB LPDDR4 on-board , 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi&Bluetooth®5.2 module, PCAP touch,R10
------------------------	---

Packing List

1 x AFL4-W15-EHL	1 x 电源线
1 x 电源适配器	1 x 使用指南